

Ajax LED, Med sensor, 70W, 4000K, 9100 lm, IP44

Artikel: 7099444

MALMBERGS



Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk.

Montage
Dikt mot tak.

Anslutning
Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm². Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande
Stomme av vitlackerad stålplåt (RAL 9016). Gavlar av PC. Opal linjemönstrad kupa av akryl. Inkl. LED-modul och driver.

Med HF-sensor
HF-sensorn är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse.

Ajax LED, Med sensor, 70W, 4000K, 9100 lm, IP44

Artikel: 7099444

MALMBERGS

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Dimbar	Nej
Effekt	70W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek - 30 min
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra>80
Livslängd	60 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	9100 lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (LxBxH)	1500x150x59 mm
Räckvidd	1-6 m
Spridningsvinkel	110°
Vikt	4,0 kg
Kapslingsklass	IP44